

# Vakuové čerpadlo

PN 106 M s dvojitým výstupem

18.06.2025

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Objednací č.</b>      | <b>00381823</b> |
| <b>Název výrobce</b>     | Juop            |
| <b>Množství v balení</b> | 1               |
| <b>Balení</b>            | ks              |



## Technické vlastnosti

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximální tlak</b>                                             | 1,5 bar      |
| <b>Hmotnost</b>                                                   | 117 kg       |
| <b>Příkon pro relativní tlak 0,5 bar (1,5 bar absolutně) v kW</b> | 14 kW        |
| <b>Výkon kompresoru (l/min)</b>                                   | 11 000 l/min |
| <b>Přípojka hadice</b>                                            | 60 mm        |
| <b>Max. otáčky pohonu v ot/min</b>                                | 540 ot/min   |

## Doplňující informace

- s převodovkou (540 ot/min)
- levý směr otáčení (při čelním pohledu na vstupní hřídel)
- tlakové mazání (s olejovým čerpadlem a nastavitelným mazacím ventilem)
- dvojitý výstup pro pneumatické míchačky
- přetlakový ventil není součástí dodávky
- tangenciální uspořádání lamel snižuje opotřebení a zvyšuje životnost

Při výběru vývěvy dobře uvažte její potřebný výkon. Pokud je příliš velký, uniká přebytečný vzduch během tlakové fáze přes pojistný ventil a vývěva „píská“.



**Naleznete v katalogu na stránce**

Chov a ustájení 66