

Tlakovací hadice z PVC

01.04.2025

vnitřní ø 60 mm, v metráži, Vacupress Flex

Objednací č.	00381941
Název výrobce	Merlett TecnoPlastic
Množství v balení	1
Balení	m



Technické vlastnosti

Konstrukční velikost(coul)	2 3/8 "
Tlak odtržení	36 bar
Provozní tlak	12 bar
Poloměr ohybu (R)	180 mm
Barva	černá/žlutá
Hmotnost na metr	2 kg
Délka (L) max.(m)	30 m
Rozsah teplot	-25 až +60 °C
Maximální podtlak	0,9 bar
Provozní podtlak	9 general.unit.mWS
Síla stěny (S)	7 mm
Vnitřní průměr (d)	60 mm



Doplňující informace

VACUPRESS FLEX

Používá se v zemědělství a při likvidaci odpadu

Hadice se vyznačuje velkou pružností, a to i při nízkých teplotách. Hadice Vacupress Flex je hladká uvnitř i zvenku, odolná proti povětrnostním vlivům a oděru podle normy ISO 4649. V této hadici z měkkého dvouvrstvého PVC je v první vrstvě vložena spirála z ocelového drátu a mezi první a druhou vrstvou je vložka z polyesterové příze. Spirála z ocelového drátu hadice slouží pouze k uzemnění hadice.

Používá se v zemědělství k nasávání a rozmetání tekutých hnojiv (např. přívod do rozdělovače vlečných hadic), v komunálním sektoru pro firmy zabývající se likvidací odpadů k odsávání znečištěné vody a ke snižování hladiny podzemních vod.

UPOZORNĚNÍ: Zboží v metráži nelze vrátit!

Naleznete v katalogu na stránce

Chov a ustájení 117