

## Zástrčka Multi-X

GII Duo 13, 2x vnitřní závit 1/2"

<b>Objednací č.</b>	<b>00812935</b>
<b>Název výrobce</b>	Cejn
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks



### Technické vlastnosti

<b>Připojení</b>	G 1/2"
<b>Šířka (B)</b>	132 mm
<b>Konstrukční velikost</b>	DN13
<b>Provozní tlak maximální</b>	350 bar
<b>Maximální průtok</b>	80 l/min
<b>Výška (H)</b>	73 mm
<b>Vnitřní závit (g)</b>	1/2 "
<b>Délka (L)</b>	136 mm



### Doplňující informace

#### Výhody systému Multi-X GII:

- připojitelnost pod zbytkovým tlakem
- samonastavovací hadicové přípojky
- kompaktní design
- vysoká odolnost proti vibracím
- vysoký průtok



Řada 2. generace Multi-X nabízí vícenásobné spojky s ochranou proti záměně. Všechny modely jsou vybaveny bezodkapovými plochými spojkami podle normy ISO 16028. Spojky DUO mohou mít na obou přípojkách pracovní tlak až 350 barů. Spojky QUATTRO mohou mít na dvou přípojkách pracovní tlak až 350 barů, přičemž zbývající dva porty se používají jako zpětný tok s maximálním tlakem 5 barů. Spojky s integrovanými eliminátory tlaku umožňují bezproblémové připojení i při vysokém zbytkovém tlaku. Pro optimální flexibilitu lze obě strany multispojky použít jako pevný díl. Obě strany lze navíc vybavit elektrickými přípojkami.

#### Připojitelnost::

1. zbytkové tlaky až 350 bar na straně zástrčky a bez tlaku na straně spojky
2. zbytkové tlaky až 250 bar na straně zástrčky a 10 barů na straně spojky
3. zbytkové tlaky až 250 bar na straně spojky a bez tlaku na straně zástrčky

**Naleznete v katalogu na stránce**

Hydraulika 250