

## Hydraulická jednotka

6 l/min, 180 bar, 400 V, 2,2 kW

30.03.2025

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Objednací č.</b>      | <b>00816499</b> |
| <b>Množství v balení</b> | 1               |
| <b>Balení</b>            | ks              |

### Technické vlastnosti

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Pracovní cyklus S3 - 10 min</b> | 40 %                   |
| <b>Otáčky motoru</b>               | 1 450 ot/min           |
| <b>Velikost čerpadla</b>           | 4,2 cm <sup>3</sup> /U |
| <b>Připojení P</b>                 | 1/4"                   |
| <b>Připojení T</b>                 | 1/4"                   |
| <b>Objem nádoby (litry)</b>        | 10                     |
| <b>Provozní tlak maximální</b>     | 190 bar                |
| <b>Minimální dopravní výkon</b>    | 6 l/min                |
| <b>Výkon</b>                       | 2,2 kW                 |
| <b>Napětí</b>                      | 400 V                  |

### Doplňující informace

#### Kompaktní jednotka

- poloha nádrže: vodorovná
- středová příruba: UA

#### Naleznete v katalogu na stránce

Hydraulika 695

