

Planetový motor

MRN 50 CD/3 s jehlovým ložiskem

Objednací č.	00820158
Název výrobce	M+S Hydraulic
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Připojení	boční
Spojovací závit A, B	1/2"
Krouticí moment maximální při stálém provozu	100 Nm
Krouticí moment maximální při přerušovaném provozu	130 Nm
Krouticí moment maximální při krátkodobém provozu	170 Nm
Maximální počet otáček při stálém provozu	775 ot/min
Maximální počet otáček při přerušovaném provozu	970 ot/min
Minimální počet otáček	10 ot/min
Dodávaný objem	51,5 cm ³ /U
Délka (L)	138 mm
Délka 2 (L2)	9 mm
Maximální výkon při stálém provozu	7 kW
Maximální výkon při přerušovaném provozu	8,5 kW
Průměr hřídele motoru (d)	25 mm



Doplňující informace

Technické informace:

Maximální průtok oleje:
 60 l/min pro nepřetržitý provoz

Maximální provozní tlak:
 175 bar pro nepřetržitý provoz
 200 bar pro přerušovaný provoz
 225 bar ve špičce

Maximální výstupní tlak:
 140 bar 0 - 100 U/min pro nepřetržitý provoz
 100 bar 100 - 400 U/min pro nepřetržitý provoz
 50 bar 400 - 800 U/min pro nepřetržitý provoz

20 bar > 800 U/min pro nepřetržitý provoz

Přípojka únikového oleje: 1/4"

Naleznete v katalogu na stránce

Hydraulika 483