

## Syntetická barva

RAL 3003 rubínová, 5 kg

31.03.2025

<b>Objednací č.</b>	<b>00853028</b>
<b>Název výrobce</b>	Prillinger Premium
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	dóza



### Technické vlastnosti

<b>Barva</b>	RAL3003
<b>Identická s</b>	Clayson, Eicher, Fahr, Feldherr, Kongskilde, Rosensteiner, Stetzl, Steyr Plus-Rot
<b>Barva</b>	Červená
<b>Barevný odstín RAL</b>	RAL 3003
<b>Obsah</b>	5 kg



### Doplňující informace

SYNTETICKÁ BARVA PRILLINGER PREMIUM

Vysoce lesklý, rychleschnoucí bezolovnatý vrchní lak na bázi alkydové pryskyřice s optimální odolností proti nárazu, trvalou pružností a maximální odolností proti světlu a povětrnostním vlivům, antikorozi vrchní nátěr pro zemědělská a průmyslová zařízení, vozidla a stroje.

- Doba schnutí:
  - povrchové po cca 45 minutách při 20 °C
  - celkové po cca 4 hodinách při 20 °C
  - opravitelné do cca 24 hodin při 20 °C
- Ředění:
  - pro aplikaci štětcem a válečkem až 10% ředidlem Prillinger Premium
  - pro stříkání a máčení až 20% ředidlem Prillinger Premium
- Tvrdění:
  - pro větší odolnost a rychlejší vytvrzování použijte maximálně 20% tvrdidla Prillinger Premium ze syntetické pryskyřice
- Pokyny:
  - neaplikujte při teplotě nižší než + 5 °C

- Vydátnost:
  - v závislosti na typu aplikace a tloušťce vrstvy postačuje 1 litr na cca 10 m<sup>2</sup>
- Příprava:
  - všechny povrchy musí být bez rzi, mastnoty a znečištění
- Čištění:
  - k čištění pomůcek, jako jsou malířská pistole, štětec, malířský váleček, atd.

použijte ředidlo Prillinger Premium Nitro nebo Premium Wash Nitro

**Naleznete v katalogu na stránce**

Servisní a dílenské potřeby 10, 11, 13, 15, 16, ...