

Lepidlo

Loctite 638, vysokopevnostní, 50 ml

Objednací č.	00880320
Název výrobce	Loctite
Množství v balení	1
Balení	ks

LOCTITE

Technické vlastnosti

Barva	Zelená
Obsah	50 ml

Doplňující informace

Popis funkce: LOCTITE 638 se používá pro lepení válcových dílů, které se mají spojovat, zejména tam, kde jsou větší spáry. Vysoká odolnost vůči dynamickému axiálnímu a radiálnímu zatížení. Ideální pro díly používané v převodech, přírubových vlačích nebo podobných aplikacích. Schváleno podle NSF P1 pro použití jako tmel při zpracování potravin.

- Pevnost: vysoká
- Teplotní odolnost: -55°C až +150°C
- Pevnost v ruce na ocel: 4 min
- Potravinářské schválení NSF P1

Technické informace: Pro lepení válcových dílů, když je požadována maximální pevnost při pokojové teplotě. Zabraňuje samovolnému uvolnění a netěsnostem způsobeným nárazy a vibracemi. Ideální pro kovové spoje hřídel/náboj. Maximální kapacita vyplnění mezery 0,25 mm. Použití: K lepení pouzder, ložisek, v pouzdrech nebo na hřídelích.

Naleznete v katalogu na stránce

Servisní a dílenské potřeby 224

