

## Víceúčelové mazivo

31.03.2025

Lithogrease 7000, 5 kg kbelík

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Objednací č.</b>      | <b>00880939</b> |
| <b>Název výrobce</b>     | Divinol         |
| <b>Množství v balení</b> | 1               |
| <b>Balení</b>            | dóza            |



### Technické vlastnosti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Barva</b>                     | Beige   |
| <b>Obsah</b>                     | 5 kg    |
| <b>Odolnost proti teplotě do</b> | +150 °C |
| <b>Odolnost proti teplotě od</b> | -20 °C  |



### Doplňující informace

#### LITHOGREASE 7000

Vysokoteplotní plastické mazivo na bázi komplexu lithia + PTFE s velmi vysokou schopností absorpce tlaku a světlými tuhými mazivou pro mazání vysoce zatížených stavebních strojů a průmyslových zařízení. Používá se k mazání valivých a kluzných ložisek vystavených vysokému mechanickému a tepelnému zatížení. Díky svým vynikajícím EP vlastnostem se mazivo používá především v systémech a zařízeních, ve kterých se vyskytují velmi vysoké ložiskové tlaky. Oproti běžným lithiovým mýdlovým plastickým mazivům je možné jej používat v oblasti vysokých teplot. Použití Divinol Lithogrease 7000 vede k prodloužení životnosti, a tím k prodloužení intervalů domazávání, což má za následek nižší spotřebu plastického maziva.

- béžové, pastovité
- stabilní při mechanickém pohybu
- obsahuje PTFE
- vysoce kvalitní lithiové komplexní mýdlové mazivo
- odolné proti korozi, oxidaci a vodě
- velmi dobrá ochrana proti opotřebení
- teplotní rozsah od -20 °C do +150 °C
- bod skápnutí při 240 °C
- podle DIN 51 825 KPF 2 N-20
- NLGI třída 2