

# Stavěcí šroub s důlkem

31.03.2025

M8 x 16 mm

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Objednací č.</b>      | <b>00900531</b> |
| <b>Množství v balení</b> | 1               |
| <b>Balení</b>            | ks              |

## Technické vlastnosti

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Závít (d)</b>           | M8                 |
| <b>Druh spojení</b>        | metrický závít     |
| <b>Délka (L)</b>           | 16 mm              |
| <b>Normové označení</b>    | DIN 916 / ISO 4029 |
| <b>Povrch</b>              | pozink             |
| <b>Velikost klíče (SW)</b> | 4 mm               |
| <b>Materiál</b>            | ocel 45H           |
| <b>Hloubka (t)</b>         | 3 mm               |



## Doplňující informace

### ZÁVITOVÝ KOLÍK S KRUHOVÝM OSTRÍM A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

podle DIN 916, zaměnitelný s ISO 4029

- Metrický závít
- Třída pevnosti 45H
- Vnitřní šestihran jako pohon

Tyto kolíky jsou vhodné pouze pro tlakové zatížení! (ne pro tahové zatížení)

### Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 45

