

Naklápěcí kuličkové ložisko

2207 2RS TVH

25.03.2025

Objednací č. 00921811

Název výrobce INA FAG

Množství v balení 1

Balení ks


Technické vlastnosti

Šířka (B) 23 mm

Série 22..

Vrtání válcové

Vnější průměr (D) 72 mm

Typ těsnění oboustranné

Měrná jednotka metrický závit

Normové označení DIN 630

Vnitřní průměr (d) 35 mm


Doplňující informace

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22...2RS-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Pendelkugellager sind befettet, die Fettfüllung ist so bemessen, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Lagers ausreicht. Dadurch sind diese Lager wartungsfrei.

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 239

Louky a pastviny 674

