

Přírubové ložisko

29.03.2025

PME 35 N

Objednací č.	00927150
Název výrobce	INA FAG
Množství v balení	1
Balení	ks



Technické vlastnosti

Šířka (B)	20,5 mm
Šířka 2 (B2)	10 mm
Vnější průměr (D)	135 mm
Vnější průměr 2 (D2)	90 mm
Vnitřní závit (g)	M6
Roztečná kružnice šroubů (LK)	110 mm
Vnitřní průměr (d)	35 mm
Vnitřní průměr 2 (d2)	11,5 mm



Doplňující informace

KRYT PŘÍRUBOVÉHO LOŽISKA SE ČTYŘMI OTVORY ŘADY PME..,

kompletní s ložiskem

- Čtyřotvorové
- Kulaté
- Vrtání: Válcové
- Jednotka měření: metrick
- Se středícím osazením
- Upevnění pomocí excentrického upínacího kroužku
- Skládá se z litinového pouzdra a upínacího ložiska
- P těsnění na obou stranách = dva kotouče z pozinkovaného ocelového plechu s NBR dílem mezi nimi, těsnící břit axiálně předpjatý, utěsňuje ložisko

Radiální vložkové ložisko je namazáno a lze je domazávat přes vnější kroužek.

p>

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 259

