

Válečkový řetěz

RexPro jednořadý, ASA80HS-1

Objednací č.	00930350
Název výrobce	Rexnord
Množství v balení	5
Balení	m



Technické vlastnosti

Šířka 2 (B2)	24,3 mm
průměrná pevnost v lomu podle výrobce(N)	84 000 N
Vnější průměr 2 (D2)	7,92 mm
Vnější průměr (D) max	15,88 mm
Výška (H)	23,5 mm
Délka (L) max.	35,9 mm
Minimální nosnost(N)	69 200 N
Dělení coul (T)	1
Dělení mm (T)	25,4 mm
Vnitřní šířka (b)	15,75 mm



Doplňující informace

VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ - AMERICKÝ TYP

vyrobeno podle ISO 606/DIN 8188

Válečkové řetězy Rexnord mají široké uplatnění v oblasti přenosu výkonu, od všeobecných průmyslových aplikací až po použití ve specializovaných oborech, jako je zemědělství, potravinářství, stavební stroje nebo i náročné služby na ropných polích.

- vysoká únavová pevnost
- zvýšená odolnost proti opotřebení
- ochrana proti korozi
- vyrobeno z vysoce výkonných materiálů
- bezešvé válečky
- přednapnutý z výroby pro snížení počátečního opotřebení
- kombinace výhod řad H a HE

Výhody:

- nízké záběhové prodloužení
- dlouhá životnost
- velmi vysoká odolnost proti nárazu
- velmi stabilní v těžkých podmínkách

Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 321

Louky a pastviny 749

