

# Válečkový řetěz

RexPro dvouřadý, ASA80HS-2

30.03.2025

<b>Objednací č.</b>	<b>00930352</b>
<b>Název výrobce</b>	Rexnord
<b>Množství v balení</b>	5
<b>Balení</b>	m



## Technické vlastnosti

<b>Šířka 2 (B2)</b>	24,3 mm
<b>průměrná pevnost v lomu podle výrobce(N)</b>	168 000 N
<b>Vnější průměr 2 (D2)</b>	7,92 mm
<b>Vnější průměr (D) max</b>	15,88 mm
<b>Výška (H)</b>	23,5 mm
<b>Délka (L) max.</b>	68,6 mm
<b>Minimální nosnost(N)</b>	138 400 N
<b>Dělení coul (T)</b>	1
<b>Dělení mm (T)</b>	25,4 mm
<b>Vnitřní šířka (b)</b>	15,75 mm



## Doplňující informace

### VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ - AMERICKÝ TYP

vyrobeno podle ISO 606/DIN 8188

Válečkové řetězy Rexnord mají široké uplatnění v oblasti přenosu výkonu, od všeobecných průmyslových aplikací až po použití ve specializovaných oborech, jako je zemědělství, potravinářství, stavební stroje nebo i náročné služby na ropných polích.

- vysoká únavová pevnost
- zvýšená odolnost proti opotřebení
- ochrana proti korozi
- vyrobeno z vysoce výkonných materiálů
- bezešvé válečky
- přednapnutý z výroby pro snížení počátečního opotřebení
- kombinace výhod řad H a HE

#### Výhody:

- nízké záběhové prodloužení
- dlouhá životnost
- velmi vysoká odolnost proti nárazu
- velmi stabilní v těžkých podmínkách

#### Naleznete v katalogu na stránce

Normované díly 321  
 Louky a pastviny 750

