

# Pneumaticko hydraulický zvedák do montážní jámy

typ GD 150-1, 15 t

<b>Objednací č.</b>	<b>00988531</b>
<b>Název výrobce</b>	AC Hydraulic
<b>Množství v balení</b>	1
<b>Balení</b>	ks



## Technické vlastnosti

<b>šířka max.</b>	1 410 mm
<b>šířka min.</b>	590 mm
<b>Provozní tlak</b>	9 bar
<b>Provozní tlak maximální</b>	12 bar
<b>Hmotnost</b>	220 kg
<b>Výška (H)</b>	1 020 mm
<b>Maximální výška (H)</b>	1 820 mm
<b>Zdvih (H)</b>	800 mm
<b>Informace o dodání</b>	Přímé dodání - dodací lhůta cca 4 - 6 týdnů po obdržení objednávky
<b>Průtok vzduchu (l/min)</b>	350 l/min
<b>Nosnost [t]</b>	15 t



## Doplňující informace

Vzduchový hydraulický zvedák GD150-1 s jedním válcem

- Rychlá a přesná vzduchová hydraulika s rychlým posuvem nahoru a dolů
- Inovativní a moderní design s ovládacím panelem na ergonomicky správnou pracovní výšku
- Vhodné pro všechny šířky jámy díky nastavitelnému podvozku
- Umístění zvedacího sedla lze upravit na přání zákazníka
- Jednotka údržby je standardní
- Zvedací válec lze posouvat do strany pomocí odpružených kuličkových ložisek
- Zdvih pístu 800 mm

K dispozici je široká škála příslušenství, jako jsou traverzy náprav, nástavce, ozubené kotouče a podpůrné systémy!

\* POZNÁMKA - podvozek musí být přizpůsoben rozměrům jámy! Při objednávce prosím vždy vyplňte rozměrový list!

### Naleznete v katalogu na stránce

Servisní a dílenské potřeby 576

