

LED Blitzleuchte

30.03.2025

9 -30 V

Bestell-Nr.	00133796
Herstellername	Fabrilcar
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück

FABRILcar[®]
Your partner for alternative components
powered by HARMON

Technische Merkmale

Länge 2 (L2)	104 mm
Länge des Anschlusskabels (mm)	1.500 mm
Schutzart	IP6K9K
Spannung	12 V, 24 V
Länge (L)	109 mm
Breite (B)	38 mm
Tiefe (t)	18 mm
Lochabstand (LA)	95 mm
Anschluss	open end
Normbezeichnung	E= R10, E= R65, ADR Zone 2, TA1



Zusatzinformation

Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb Synchronisation.

- CISPR25 Klasse= 3
- E= R10
- E= R65
- TA1= detaillierte Kategorisierung gemäss ECE 65-Regelung
 - T= drehende oder stillstehende Blinkleuchte
 - A = gelbes Licht
 - 1 = Lichtstärkepegel Klasse 1 > ein Lichtstärkepegel (Nacht)
- ADR= Zone 2
- Blinkmuster= 10 verschiedene
- Temperatur = -40°C - +50°C
- Farbe= gelb (amber)

Zu finden im Katalog auf Seite

Elektrik 554

