

Rillenkugellager

62303 2RSR

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 00920117 |
| Herstellername | INA FAG |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungseinheit | Stück |



Technische Merkmale

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Breite (B) | 19 mm |
| Baureihe | 623.. |
| Bohrung | zylindrisch |
| Außendurchmesser (D) | 47 mm |
| Dichtungsart | beidseitig abgedichtet |
| Maßeinheit | metrisch |
| Normbezeichnung | DIN 625-1 |
| Innendurchmesser (d) | 17 mm |



Zusatzinformation

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 623...2RS...

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 232

