

# Kegelrollenlager

HM803149 / HM803110

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00921078</b>
<b>Herstellername</b>	TIMKEN
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück

**TIMKEN**

## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	30,162 mm
<b>Breite 2 (B2)</b>	29,37 mm
<b>Breite 3 (B3)</b>	23,02 mm
<b>Baureihe</b>	zöllig
<b>Bohrung</b>	zylindrisch
<b>Außendurchmesser (D)</b>	88,9 mm
<b>Dichtungsart</b>	offen
<b>Maßeinheit</b>	zöllig
<b>Innendurchmesser (d)</b>	44,45 mm



## Zusatzinformation

### KEGELROLLENLAGER BAUREIHE ZÖLLIG ...,

- Einreihig, zerlegbar
- Bohrung: konisch
- Maßeinheit: zöllig
- Mantelfläche: zylindrisch
- Nicht abgedichtet (offen)
- Werden paarweise geliefert (Innen/Außenring)
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastung auf, sind nicht abgedichtet und nicht befettet. Können mit Öl oder mit Fett geschmiert werden.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 288

