

Pendelkugellager

2204 2RS TVH

Bestell-Nr.	00921805
Herstellername	INA FAG
Verpackungsmenge	1
Verpackungseinheit	Stück



Technische Merkmale

Breite (B)	18 mm
Baureihe	22..
Bohrung	zylindrisch
Außendurchmesser (D)	47 mm
Dichtungsart	beidseitig abgedichtet
Maßeinheit	metrisch
Normbezeichnung	DIN 630
Innendurchmesser (d)	20 mm



Zusatzinformation

PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 22..-2RS-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet
- Mantelfläche: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Nehmen zusätzlich zu den radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf. Pendelkugellager sind befettet, die Fettfüllung ist so bemessen, dass sie für die gesamte Lebensdauer des Lagers ausreicht. Dadurch sind diese Lager wartungsfrei.

Zu finden im Katalog auf Seite

Mähbalken 543

DIN- und Normteile 239

