

# Pendelrollenlager

21304 E1 TVPB

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>00922330</b>
<b>Herstellername</b>	INA FAG
<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Verpackungseinheit</b>	Stück



## Technische Merkmale

<b>Breite (B)</b>	15 mm
<b>Baureihe</b>	213..
<b>Bohrung</b>	zylindrisch
<b>Außendurchmesser (D)</b>	52 mm
<b>Dichtungsart</b>	offen
<b>Maßeinheit</b>	metrisch
<b>Normbezeichnung</b>	DIN 635-2
<b>Innendurchmesser (d)</b>	20 mm



## Zusatzinformation

### PENDELROLLENLAGER BAUREIHE 213..-E1-TVPB,

Hauptabmessungen nach DIN 635-2

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: zylindrisch
- E1 - verstärkte Ausführung (zwei Stahlblechkäfige)
- TVPB - zwei Fensterkäfige aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Offene Pendelrollenlager sind nicht befedert. Diese Lager müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Um eine gute Schmierung sicherzustellen, haben die meisten Pendelrollenlager eine Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring.

### Zu finden im Katalog auf Seite

DIN- und Normteile 241

