

# Tuyau d'aspiration/de refoulement

PVC, Ø int. 102 mm, au mètre, Urano PU-AS

<b>N° de commande</b>	<b>00383071</b>
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	m

## Caractéristiques techniques

<b>Taille de construction (pouce)</b>	4 "
<b>pression d'éclatement</b>	9 bar
<b>pression de service</b>	3 bar
<b>rayon de courbure (R)</b>	410 mm
<b>Couleur</b>	rouge intérieur / gris extérieur
<b>pois par mètre</b>	2,69 kg
<b>longueur (L) max. en m</b>	30 m
<b>plage de température</b>	-25 à +60 °C
<b>vacuum maximal</b>	0,85 bar
<b>intensité du vacuum</b>	8,5
<b>Épaisseur (S)</b>	7 mm
<b>diamètre intérieur (d)</b>	102 mm



## Information supplémentaire

### Urano PU-AS

Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC avec spirale rigide en PVC résistant aux chocs et fil d'acier incorporé. Revêtement intérieur en PU.

Pour la mise à la terre du tuyau, il suffit d'utiliser la spirale en fil d'acier du tuyau.

### Domaines d'application :

- Céréales
- Granulés, pellets
- Sable, ciment, gravier

**ATTENTION : Les articles coupés individuellement ne sont pas repris !**

### À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 116