

Tuyau d'aspiration/de refoulement

Caoutchouc, Ø int. 127 mm, au mètre, WSG018

N° de commande	00383091
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	m

Caractéristiques techniques

Taille de construction (pouce)	5 "
pression d'éclatement	18 bar
pression de service	6 bar
rayon de courbure (R)	445 mm
Couleur	Noir
pois par mètre	4,98 kg
longueur (L) max. en m	20 m
plage de température	-30 à +85 °C
vacuum maximal	0,9 bar
intensité du vacuum	9
Épaisseur (S)	8 mm
diamètre intérieur (d)	127 mm



Information supplémentaire

Tuyau d'aspiration/de refoulement WSG018

- Tuyau à eau nervuré par un cordon, très flexible, pour l'aspiration et la pression dans l'industrie, la construction et l'agriculture
- Cordon textile très résistant avec spirale en fil d'acier, lisse à l'intérieur, nervuré à l'extérieur avec empreinte de tissu
- Rayon de courbure particulièrement faible grâce aux nervures du cordon sur la couverture du tuyau
- Résistant aux intempéries et aux eaux usées de 5 à 10 pH
- Grâce au faible rayon de courbure, ce tuyau est idéal comme tuyau de raccordement entre la cuve et le pendillard

ATTENTION : Les articles coupés individuellement ne sont pas repris !

À trouver dans le catalogue à la page

Hof & Stall 117