

## Chaussette de filtre à lait

29.03.2025

L 620 x l 80 mm, 250 pièces

<b>N° de commande</b>	<b>00713912</b>
<b>Nom du fabricant</b>	Prillinger Premium
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	emballage



### Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	80 mm
<b>longueur (L)</b>	620 mm

### Information supplémentaire

#### 250 pièces dans boîte de distribution

#### Soudage par ultrasons

- Assemblage par collage garanti 100 % sans liant
- Filtre à lait certifié Oeko-Tex Standard 100
- Utilisation sans risque dans les exploitations bio
- Propriétés de filtration jusqu'à présent inégalées par rapport aux filtres traditionnels fabriqués avec des assemblages par couture
- Résistance à la déchirure 75 gr/m<sup>2</sup> en moyenne
- Filtration très douce
- Capacité de trajet optimale
- Le soudage latéral par ultrasons a une influence positive supplémentaire sur la capacité de trajet. Il permet d'utiliser 100 % de la surface du filtre et possède au moins la résistance à la déchirure des assemblages par couture.

#### À trouver dans le catalogue à la page

Hof &amp; Stall 329, 404

