

## Abreuvoir pivotant plat

28.03.2025

2 m, avec consoles murales en acier inoxydable

N° de commande	00714585
Nom du fabricant	Suevia
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



### Caractéristiques techniques

Filetage de raccordement	3/4 "
pression maximale	5 bar
Capacité	75 Liter
longueur (L)	2 055 mm
Matériau	Edelstahl
profondeur (t)	590 mm



### Information supplémentaire

- Bac d'abreuvement en **acier inoxydable, avec de grands arrondis** : conception respectueuse des animaux sans coins ni arêtes saillantes
- **Raccord d'eau fixe** 3/4" filet ext., aucune ligne de raccordement flexible requis
- Raccord à droite ou à gauche possible en déplaçant la vanne
- Vanne à flotteur MASTERFLOW, débit d'eau **jusqu'à 40 l/min avec une pression d'eau maximale de 5 bar**, raccord 3/4" filet ext., frontal
- **Cache de flotteur arrondi ouvrable sans outil**
- **Bac d'abreuvement plat et économe en eau**, moins de production de lisier : Économie d'eau par abreuvoir basculant jusqu'à 25 000 litres par an (avec un nettoyage tous de 2 jours) par rapport à un abreuvoir basculant traditionnel avec un contenu de 200 litres d'eau !
- Surface d'eau accessible et hauteur d'abreuvement optimal
- **Consoles en acier inoxydable** pour fixation murale
- **Contenu : 75 litres**
- Chauffage électrique
- Convient pour une ligne circulaire

