

Abreuvoir pivotant plat

28.03.2025

1 m, avec consoles de sol en acier inoxydable de 87 cm

N° de commande	00714586
Nom du fabricant	Suevia
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

longueur (L) 1 000 mm

Information supplémentaire

- Bac d'abreuvement en **acier inoxydable, avec de grands arrondis** : conception respectueuse des animaux sans coins ni arêtes saillantes
- **Raccord d'eau fixe** ¾" filet ext., aucune ligne de raccordement flexible requis
- Raccord à droite ou à gauche possible en déplaçant la vanne
- Vanne à flotteur MASTERFLOW, débit d'eau **jusqu'à 40 l/min avec une pression d'eau maximale de 5 bar**, raccord ¾" filet ext., frontal
- **Cache de flotteur arrondi ouvrable sans outil**
- **Bac d'abreuvement plat et économe en eau**, moins de production de lisier : Économie d'eau par abreuvoir basculant jusqu'à 25 000 litres par an (avec un nettoyage tous de 2 jours) par rapport à un abreuvoir basculant traditionnel avec un contenu de 200 litres d'eau !
- Surface d'eau accessible et hauteur d'abreuvement optimal
- **Consoles en acier inoxydable** pour fixation au sol. Hauteur standard 87 cm.
- **Contenu : 35 litres**
- Chauffage électrique
- Convient pour une ligne circulaire

