Graisse polyvalente

29.03.2025

Classic, cartouche de 400 g

N° de commande	**00881600012**
Nom du fabricant	Prillinger Premium
Quantité d'emballage	12
Unité d'emballage	pièce

Caractéristiques techniques

Couleur	marron jaune
Charge de levage maximale	12 x 400 g
Contenu carton	12
résistance à la température jusqu'à	+120 °C °C
résistance à la température de	-30 °C °C

Information supplémentaire

PRILLINGER PREMIUM - CLASSIC
C'est un lubrifiant épaissi au lithium qui peut être utilisé comme graisse polyvalente générale pour la lubrification des paliers et des machines soumises à des charges normales. Le produit peut être utilisé comme graisse universelle à des vitesses de rotation faibles à élevées, à des températures basses et élevées. La graisse polyvalente est facile à transporter, offre une bonne stabilité mécanique et une protection contre la corrosion dans les environnements humides et poussiéreux.

- Jaune-brun sous forme de pâte
- Graisse au savon de lithium lisse et résistante à l'oxydation
- Plage de température d'utilisation de -30 °C à +120 °C (max. +130 °C)
- Point de goutte à 180°C
- Selon DIN 51 502 K 2 K-30
- Selon ISO 12924 L-XC(F)CIA2
- Classe NLGI 2 - ASTM D 217

Les pièces de rechange ci-dessus sont produites par des fabricants sélectionnés et ne sont pas des pièces de rechange d'origine, à moins qu'elles ne soient expressément désignées comme « d'origine ». Les numéros d'origine et les désignations de système mentionnés ne servent qu'à l'identification des pièces et ne peuvent plus être utilisés. Sauf indication contraire - dimensions en mm, erreurs typographiques, erreurs d'impression et modifications réservées. Nos conditions générales de vente s'appliquent