

## FAG-roulements rigides à billes

62307 2RSR,DIN625,1 rangée

<b>N° de commande</b>	<b>00920196</b>
<b>Nom du fabricant</b>	INA FAG
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce



### Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	31 mm
<b>série</b>	623..
<b>Alésage</b>	zylindrisch
<b>diamètre extérieur (D)</b>	80 mm
<b>Type de joint d'étanchéité</b>	étanchéité des deux côtés
<b>Unité de mesure</b>	Métrique
<b>Diamètre du raccord fileté</b>	DIN 625-1
<b>diamètre intérieur (d)</b>	35 mm



### Information supplémentaire

#### RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 623...-2RS...

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

#### À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 232

