

FAG-roulements rigides à billes

6314 2RS C3,DIN625,1 rangée

N° de commande	00920904
Nom du fabricant	INA FAG
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce



Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	35 mm
Forme de construction	C3
série	63..
Alésage	zylindrisch
diamètre extérieur (D)	150 mm
Type de joint d'étanchéité	étanchéité des deux côtés
Unité de mesure	Métrique
Diamètre du raccord fileté	DIN 625-1
diamètre intérieur (d)	70 mm



Information supplémentaire

RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 63...-2RS.. C3,
 Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Radiale Lagerluft (C3)
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

À trouver dans le catalogue à la page
 pièces normalisées et DIN 230

