

## roulem.à roul.cylindr.s Timken

29.03.2025

LM603049/LM603011,impérial

<b>N° de commande</b>	<b>00920996</b>
<b>Nom du fabricant</b>	TIMKEN
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce

**TIMKEN**

### Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	19,842 mm
<b>larg. ext.2 (B2)</b>	19,842 mm
<b>larg. ext.3 (B3)</b>	15,08 mm
<b>série</b>	en pouces
<b>Alésage</b>	zylindrisch
<b>diamètre extérieur (D)</b>	77,788 mm
<b>Type de joint d'étanchéité</b>	ouvert
<b>Unité de mesure</b>	en pouces
<b>diamètre intérieur (d)</b>	45,242 mm



### Information supplémentaire

#### KEGELROLLENLAGER BAUREIHE ZÖLLIG ...,

- Einreihig, zerlegbar
- Bohrung: konisch
- Maßeinheit: zöllig
- Mantelfläche: zylindrisch
- Nicht abgedichtet (offen)
- Werden paarweise geliefert (Innen/Außenring)
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C (maßstabil bis +150°C)

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastung auf, sind nicht abgedichtet und nicht befettet. Können mit Öl oder mit Fett geschmiert werden.

#### À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 288

