

FAG-roulements à rotule sur rouleaux

22208-E1-K,DIN635

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| N° de commande | 00922367 |
| Nom du fabricant | INA FAG |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Unité d'emballage | pièce |



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|------------|
| larg. ext. (B) | 23 mm |
| série | 222..-E1-K |
| Alésage | konisch |
| diamètre extérieur (D) | 80 mm |
| Type de joint d'étanchéité | ouvert |
| Unité de mesure | Métrique |
| Diamètre du raccord fileté | DIN 635-2 |
| diamètre intérieur (d) | 40 mm |



Information supplémentaire

PENDELROLLENLAGER BAUREIHE 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Bohrung: konisch (K)
- E1 - verstärkte Ausführung (zwei Stahlblechkäfige)
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Offene Pendelrollenlager sind nicht befüllt. Diese Lager müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden. Um eine gute Schmierung sicherzustellen, haben die meisten Pendelrollenlager eine Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page
pièces normalisées et DIN 242

