

## roulem.à deux rang.de billes à cont.obli.

29.03.2025

3206 2RS,DIN628

<b>N° de commande</b>	<b>00925628</b>
<b>Nom du fabricant</b>	Alternativ
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce

### Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	23,8 mm
<b>série</b>	32..
<b>Alésage</b>	zylindrisch
<b>diamètre extérieur (D)</b>	62 mm
<b>Type de joint d'étanchéité</b>	étanchéité des deux côtés
<b>Unité de mesure</b>	Métrique
<b>Diamètre du raccord fileté</b>	DIN 628-3
<b>diamètre intérieur (d)</b>	30 mm



### Information supplémentaire

**SCHRÄGKUGELLAGER BAUREIHE 32..,**  
zweireihig, nach DIN 628-3

Schmierung:

- Offene Lager können mit Fett oder Öl geschmiert werden
- Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett be fettet und auf Lebensdauer geschmiert, daher nicht schmierbar.

offen = ohne Abdeckung

2 RS = 2 Dichtscheiben

**À trouver dans le catalogue à la page**  
pièces normalisées et DIN 294

