

# INA-palier tendeur seul

29.03.2025

PASE25-N

<b>N° de commande</b>	<b>00927039</b>
<b>Nom du fabricant</b>	INA FAG
<b>Quantité d'emballage</b>	1
<b>Unité d'emballage</b>	pièce



## Caractéristiques techniques

<b>larg. ext. (B)</b>	36 mm
<b>hauteur (H)</b>	36,5 mm
<b>hauteur 2 (H2)</b>	70 mm
<b>hauteur 3 (H3)</b>	14,5 mm
<b>filet intérieur (g)</b>	Rp 1/8
<b>longueur (L)</b>	130 mm
<b>entraxe</b>	103 mm
<b>diamètre intérieur (d)</b>	25 mm
<b>diamètre intérieur 2 (d2)</b>	11 mm



## Information supplémentaire

### 2 LOCH STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE PASE..., komplett mit Lager

- Zweiloch
- Rechteckig
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Befestigung durch Exzentrerspannring
- Bestehend aus Graugussgehäuse und Spannlager
- Beidseitig P-Dichtung = zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt, dichten das Lager ab

Die Spannlager sind be fettet und nachschmierbar über den Außenring.

**À trouver dans le catalogue à la page**  
pièces normalisées et DIN 254

