

## Douille de serrage

28.03.2025

Type 1210, pour arbo Ø 18 mm, GG25

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>N° de commande</b>       | <b>00935058</b> |
| <b>Quantité d'emballage</b> | 1               |
| <b>Unité d'emballage</b>    | pièce           |

### Caractéristiques techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>couple de serrage</b>           | 19,6 newton mètre |
| <b>diamètre extérieur (D)</b>      | 47,5 mm           |
| <b>Couple d'adhérence du guide</b> | 407 newton mètre  |
| <b>rainure de clavette (b)</b>     | 6 mm              |
| <b>longueur (L)</b>                | 25,4 mm           |
| <b>Type</b>                        | 1210              |
| <b>matière</b>                     | Fonte grise GG25  |
| <b>diamètre intérieur (d)</b>      | 18 mm             |



### Information supplémentaire

#### TPL-SPANNBUCHSE

Standard DIN 8187-ISO/R 606

- Abmessungen der Keilnut nach DIN 6885 mit Standardbohrung metrische Reihe
- Passend bei Einschweißnaben, Kettenräder und Keilriemenscheiben nach Standard DIN 8187 - ISO/R 606

À trouver dans le catalogue à la page  
pièces normalisées et DIN 353, 401

