

## Regulacijski ventil

SB23 u priključku B dosjedni ventil zabrtvljen lijevo

<b>Br. narudžbe</b>	<b>00815517</b>
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Jedinica pakiranja</b>	Komad

### Tehničke značajke

<b>Priključni navoj A, B</b>	M22 x 1,5
<b>Maks. radni tlak</b>	220 bar
<b>Protočna količina maks.</b>	70 l/min
<b>Maks. povratni tlak</b>	50 bar



### Dodatne informacije

#### Funktion:

Dieses Zusatzsteuergerät ist ein 5/4-Wegeventil, das zur Steuerung von Zylindern und Hydraulikmotoren manuell eingesetzt wird. Das Ventil ist auf dem Anschluss B mit einem mechanisch entsperbaren Sitzventil abgedichtet und auf dem Anschluss A schiebergedichtet.

Dadurch ist das Ventil zum Verbraucher hin nahezu **leakagefrei**.

Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Position **Schwimmstellung** eingeschaltet. Die Position Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Zylindern als gerastete Senkenstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist zwischen doppelt- und einfachwirkend umstellbar.



**Beachten Sie bitte dass es dieses Ventil in 2 verschiedenen Ausführungen gibt, vergewissern Sie sich auf welcher Seite Sie die Dichtfläche benötigen.**

#### Pronadi u katalogu na stranici

Fluidtechnik 521, 524, 531, 535, 538