

## FAG ležaj

61909 2RSR, DIN625, jednoredan

<b>Br. narudžbe</b>	<b>00920522</b>
<b>Naziv proizvođača</b>	INA FAG
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Jedinica pakiranja</b>	Komad



### Tehničke značajke

<b>Širina (B)</b>	12 mm
<b>Izvedba</b>	619..
<b>Provt</b>	zylindrisch
<b>Vanjski promjer (D)</b>	68 mm
<b>Vrsta brtve</b>	zabrtvljeno s obje strane
<b>Lijevi zakret</b>	Metrički
<b>Normiran naziv</b>	DIN 625-1
<b>Unutarnji promjer (d)</b>	45 mm



### Dodatne informacije

#### RILLENKUGELLAGER BAUREIHE 619...2RS...

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

- Einreihig
- Beidseitig abgedichtet
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +110°C

Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar. Dadurch sind diese Lager im Allgemeinen wartungsfrei.

#### Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 232

