

FAG ležaj

3307-B-2RSR-TVH, DIN628, dvoredni

Br. narudžbe	00920934
Naziv proizvođača	INA FAG
Količina pakiranja	1
Jedinica pakiranja	Komad



Tehničke značajke

Širina (B)	34,9 mm
Izvedba	32..
Provr	zylindrisch
Vanjski promjer (D)	80 mm
Vrsta brtve	zabrtvljeno s obje strane
Lijevo zakret	Metrički
Normiran naziv	DIN 628-3
Unutarnji promjer (d)	35 mm



Dodatne informacije

SCHRÄGKUGELLAGER BAUREIHE 33...-B-2RS...-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 628-3

- Zweireihig
- Beidseitig abgedichtet (2RS..)
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- B - geänderte Innenkonstruktion
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Schrägkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befüllt und für die gesamte Lebensdauer geschmiert, daher nicht nachschmierbar, im Allgemeinen wartungsfrei.

Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 236

