

# INA Vjenac aksijalni ležaj

AXK3047, DIN5405

28.03.2025

<b>Br. narudžbe</b>	<b>00923290</b>
<b>Naziv proizvođača</b>	INA FAG
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Jedinica pakiranja</b>	Komad



## Tehničke značajke

<b>Izvedba</b>	AXK...
<b>Provrt</b>	zylindrisch
<b>Vanjski promjer (D)</b>	47 mm
<b>Vrsta brtve</b>	otvoreno
<b>Lijevo zakret</b>	Metrički
<b>Normiran naziv</b>	DIN 5405-2
<b>Debljina (S)</b>	2 mm
<b>Unutarnji promjer (d)</b>	30 mm



## Dodatne informacije

### AXIAL-NADELKRANZ BAUREIHE AXK...

Hauptabmessungen nach DIN 5405-2

- Einseitig wirkend
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Hoch tragfähig
- Nehmen hohe axiale Kräfte in eine Richtung auf
- Betriebstemperatur: können bei -20°C bis 120°C eingesetzt werden

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus formstabilen Kunststoff- oder Metallkäfigen, die mit einer großen Anzahl von Nadelrollen bestückt sind.

### Pronađi u katalogu na stranici

DIN i normirani dijelovi 278

