

Kábeldob

csúszógyűrűvel, 25 m, 3G2,5

28.03.2025

Rendelési szám 00138602

Gyártó neve Hedi

Csomagolási mennyiség 1

Csomagolási egység darab



technikai jellemzők

Huzalok száma	3
szélesség (B)	305 mm
kelső átmérő (D)	290 mm
magasság (H)	415 mm
hossz (L)	25 m
hálózati feszültség	230 Volt
vezeték keresztmetszetéhez	2.5 mm ²
mélység (t)	240 mm

kiegészítő információk

Termék áttekintés

Kábeltekercsek állandó kültéri használatra
(H07RN-F neoprén gumikábelrel és fröccsenésbiztos aljzattal)

Fröccsenésbiztos, 4-irányú földelt aljzattal és csúszógyűrűvel
(fix aljzatbetét)

- Minőség "Made in Germany"
- 3G2,5
- 25 m
- IP54
- Kábeltekercs-Ø 290 mm
- Méretek váltóáram (Sz x M x H): 305 x 240 x 415 mm
- Méretek háromfázisú áram (Sz x M x H): 305 x 285 x 415 mm
- Számos változatban kapható
- Alkalmazási területek: Professzionális használat

Forgásmegállító kapcsoló

A dob hátulján található, bevált HEDI forgásmegállító kapcsoló a dobtest rögzítésére szolgál. Ez megakadályozza a kábel véletlenszerű kitekeredését a mozgások során.

Fali rögzítés

A hátoldalon található lyukak lehetővé teszik a könnyű falra szerelést. Ez azt jelenti, hogy a dob kényelmesen tárolható vagy falra akasztva használható.

7°-os dőlésszög

A súlypont eltolódása a dob tengelyének szabadalmaztatott ferde dőlésnek köszönhetően jobb vízvezetést és jelentősen megnövelt stabilitást biztosít a dobban.

Ezen kívül a 7 fokos felfelé dőlésszög javítja az aljzatbetétre rálátást és növeli a dobtest és a dobláb közötti távolságot. Ez elegendő szabadságot biztosít a dob optimális felcsévéeléséhez.

Nagy fellépőfelület



A praktikus, nagy fellépőfelületek az oldalán és a hátulján további stabilizálást biztosítanak a kábeldobnak a feltekerés és a kitekerés során. Elegendő helyet biztosítanak a fellépésre, még munkacipőben is.

Soft-Touch hordozófogantyú

Újonnan kifejlesztett, ergonomikus hordozófogantyú egyedi, 2 komponensű, puha tapintású fogantyúval a nagyobb hordozási kényelemért!

Kábeltartó és -vezető

A kábel kényelmes feltekeréséhez és könnyebb szállításához feltekerve. Gyűrődési zónaként is működik, ha a dob felborul. Szükség esetén bármikor eltávolítható.

Nagy csavart markolat puha tapintású

Nagy csavart markolat egyedi és tapadó 2 komponensű puha tapintású és összecsuksági funkcióval. Lehetővé teszi a jobb és bal kézzel történő egyedi működtetést a kábel fel- és letekerésekor.

Optimális kábelelhajlás

Tökéletesen vezetett kábel a speciálisan kifejlesztett dobtestnek köszönhetően. Integrált megtörésvédelem a kábel feltekerésekor.

4 aljzatbetét

A "Champion" alapfelszereltségként négy védő érintkezőaljzattal ellátott, fröccsenésálló aljzatbetétekkel rendelkezik. A bevált HEDI DiagS diagnosztikai rendszer biztosítja, hogy a kábeldob üzemszerűsége egy pillantással látható legyen. A beépített hővédő kapcsolóval együtt mindig a biztonságos oldalon van.

Vízelvezetés

A dob 7 fokos dőlésszögének és a szilárdan beépített vízelvezető hornyoknak köszönhetően a víz mindig lefolyhat, ha a készülék fekszik. Így elkerülhető a dob felületén álló víz és a pangó nedvesség veszélyes behatolása az aljzatbetétekbe.

Nagyméretű, stabil láb

Az üvegszál-erősítésű műanyagból készült kábeldob láb maximális stabilitást és szilárdságot biztosít.

Megtalálni a katalógus következő oldalán

Elektronika 846