

Nagy teherbírású kötél

28.03.2025

HMPE műanyag, OD 13 mm, sárga, MBK 190 kN

Rendelési szám	00768366
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	m

technikai jellemzők

kelső átmérő (D)	13 mm
tömeg 100 méternél	8,8 kg
minimális szakító szilárdság	19 300 kg

kiegészítő információk

Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen.

Das HMPE Hochleistungsseil, als Alternative zum Forst-Seilwindenseil aus Stahl

steht für hochmodulares Polyethylen und hat sich als textiler Drahtseilersatz am Markt fest etabliert. Drahtseil ähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts hohe UV-Beständigkeit.

- 12-fach geflochten verstreckt und beschichtet
- Flexibel und federleicht bei höchste Festigkeit
- Arbeitsdehnung < 1 %
- geringe Bruchdehnung (ca. 8 %)
- Einfachste Spleißbarkeit
- gute Scheuerfestigkeit, Wasserabweisend und schwimmfähig
- sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüsse
- Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet

Die Seiloberfläche ist mit einer speziellen Schutzbeschichtung versehen, die dem Seil außergewöhnliche Abriebfestigkeit und Stabilität verleiht, selbst unter UV-Strahlung.

Bestellbar nur als Meterware ohne Schlaufe.

Auf Wunsch kann eine Schlaufe gegen einen Aufpreis gespleißt werden, einseitig oder auch beidseitig.

Zum Spleißen einer Schlaufe verwenden

Sie die Artikelnummer: 00768578, nur im Kundencenter bestellbar.

