

Többcélú zsír

28.03.2025

Special Plus, 15 kg-os műanyag vödör

Rendelési szám	00881610
Gyártó neve	Prillinger Premium
Csomagolási mennyiség	1
Csomagolási egység	doboz



technikai jellemzők

szín	Kék
tartalom	15 kg
hőállóság ...-ig	+140 °C °C
hőállóság ...-tól	-30 °C °C



kiegészítő információk

PRILLINGER PREMIUM - SPECIAL PLUS

Nagyon jó minőségű lítiumkomplexen sűrített zsír, amely nagyon széles hőmérséklet-tartományban és különösen magas hőmérsékleten történő alkalmazásokhoz használható. Az összetett szappanszerkezet nagyon nagy mechanikai stabilitást biztosít a terméknek, ami növeli a teljesítményt a rezgőházakban és meghosszabbítja az újrafeltöltési időközöket. Nagy nyomásfelvevő képesség és nagyon jó kopásvédelem nagy terhelés esetén. Kerék-, görgő- és siklócsapágyak kenésére, valamint ipari és gépjárműipari alkalmazásokra alkalmas.

- Kék pasztaszerű
- Sokoldalú
- Korrózió-, oxidáció- és vízálló
- Hőmérséklet-tartomány -30 °C-tól +140 °C-ig (max. +180 °C)
- Cseppenéspont 260 °C-on
- DIN 51 502 KP 2 N-30 szerint
- ISO 12924 L-XC(F)DIB2 szerint
- NLGI 2. osztály - ASTM D 217 szerint