

Multispojka MultiX stabilná časť

29.03.2025

GII Duo 13, 2x IG 1/2

Objednávacie číslo	00812934
Názov výrobcu	Cejn
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Technické údaje

Pripojenie	G 1/2"
Šírka (B)	174 mm
Výkonnostná trieda	DN13
Prevádzkový tlak maximálny	350 bar
Maximálny prietok	80 l/min
Výška (H)	79 mm
Výška 2 (H2)	139 mm
Vnútorý závit (g) (cól)	1/2 "
Dĺžka (L)	80 mm



Doplňujúce informácie

Die Staubkappe und die Halterung sind im Lieferumfang enthalten.

MultiX GII Vorteile:

- unter Restdruck kuppelbar
- selbstausrichtende Schlauchanschlüsse
- kompaktes Design
- hohe Vibrationfestigkeit
- hoher Durchfluss

Die Multikupplungsserie MultiX Generation 2 ist eine verwechslungssichere Mehrfachkupplung. Sämtliche Modelle sind gemäß ISO 16028 mit tropffreien Flat-Face-Kupplungen versehen. Bei DUO-Kupplungen können bis zu 350 bar Arbeitsdruck an beiden Anschlüssen anliegen. Bei QUATTRO-Kupplungen können an zwei Anschlüssen bis zu 350 bar Arbeitsdruck anliegen wenn die restlichen zwei Anschlüsse als Rückleitung mit maximal 5 bar Druck genutzt werden. Die Nippel mit integrierten Druckeliminatoren ermöglichen selbst bei hohem Restdruck ein unproblematisches Anschließen. Für optimale Flexibilität lässt sich sowohl die Kupplungs- als auch die Nippelseite als feststehender Teil verwenden. Außerdem können beide Seiten mit elektrischen Steckern versehen werden.

Kuppelbar:

1. Restdrücke von bis zu 350bar auf der Steckerseite und drucklos auf der Kupplungsseite
2. Restdrücke von bis zu 250bar auf der Steckerseite und 10 bar auf der Kupplungsseite
3. Restdrücke von bis zu 250bar auf der Kupplungsseite und



drucklos auf der Steckerseite

Nájdete v katalógu na strane

Hydraulika a vzduchotechnika 250