

# Axiálne guľôčkové ložisko

30.03.2025

51100

<b>Objednávacie číslo</b>	<b>00921000</b>
<b>Názov výrobcu</b>	INA FAG
<b>Množstvo v balení</b>	1
<b>Balenie</b>	Kus



## Technické údaje

<b>Rozmer C</b>	11 mm
<b>Šírka (B)</b>	9 mm
<b>Výkonnostná trieda</b>	511..
<b>Vírtanie</b>	zylindrisch
<b>Vonkajší priemer (D)</b>	24 mm
<b>Vonkajší priemer 2 (D2)</b>	24 mm
<b>Druh tesnenia</b>	otvorené
<b>Merná jednotka</b>	metrický
<b>Normované označenie</b>	DIN 711
<b>Vnútorý priemer (d)</b>	10 mm



## Doplňujúce informácie

### AXIALRILLENKUGELLAGER BAUREIHE 511...

Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104

- Zerlegbar
- Einseitig wirkend
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen axiale Kräfte aus einer Richtung auf. Lager der Baureihe 511 haben eine ebene Gehäusescheibe. Sie lassen keine Winkelfehler bzw. Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse zu.

Die Lager sind nicht be fettet. Um die unmittelbare metallische Berührung zwischen Wälzkörpern, Laufbahnen und Käfigen zu vermeiden, müssen sie geschmiert werden. Sie müssen mit Öl oder Fett geschmiert werden.

### Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 236

