

Kuželíkové ložisko

29.03.2025

HM804848 / HM804810

Objednávacie číslo	00921143
Názov výrobcu	TIMKEN
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus

TIMKEN

Technické údaje

Šírka (B)	30,162 mm
Šírka 2 (B2)	29,37 mm
Šírka 3 (B3)	23,02 mm
Výkonnostná trieda	cólový
Vírtanie	zylindrisch
Vonkajší priemer (D)	95,25 mm
Druh tesnenia	otvorené
Merná jednotka	cólový
Vnútorý priemer (d)	48,412 mm



Doplňujúce informácie

KEGELROLLENLAGER BAUREIHE ZÖLLIG ...,

- Einreihig, zerlegbar
- Bohrung: konisch
- Maßeinheit: zöllig
- Mantelfläche: zylindrisch
- Nicht abgedichtet (offen)
- Werden paarweise geliefert (Innen/Außenring)
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C (maßstabil bis +150°C)

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastung auf, sind nicht abgedichtet und nicht befettet. Können mit Öl oder mit Fett geschmiert werden.

Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 288

