

# Naklápacie guľôčkové ložisko

11208 TVH

27.03.2025

<b>Objednávacie číslo</b>	<b>00921946</b>
<b>Názov výrobcu</b>	INA FAG
<b>Množstvo v balení</b>	1
<b>Balenie</b>	Kus



## Technické údaje

<b>Šírka (B)</b>	18 mm
<b>Šírka 2 (B2)</b>	56 mm
<b>Výkonnostná trieda</b>	112..
<b>Vrtanie</b>	zylindrisch
<b>Vonkajší priemer (D)</b>	80 mm
<b>Vonkajší priemer 2 (D2)</b>	54 mm
<b>Druh tesnenia</b>	otvorené
<b>Merná jednotka</b>	metrický
<b>Normované označenie</b>	DIN 630
<b>Vnútorňý priemer (d)</b>	40 mm



## Doplňujúce informácie

### PENDELKUGELLAGER BAUREIHE 112..-TVH,

Hauptabmessungen nach DIN 630

- Zweireihig
- Beidseitig offen
- Mit breitem Innenring
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- TVH - Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- Betriebstemperaturen: -30°C bis +120°C

Lager der Baureihe 112 haben eine breiten Innenring, eine Fixiernut auf einer Seite des Innenringes und werden mit Spannstiften befestigt.

Offene Pendelkugellager sind nicht be fettet. Sie können von den Stirnseiten aus mit Öl oder Fett geschmiert werden.

### Nájdete v katalógu na strane

Normované diely 241

Hospodársky dvor a maštal' 41

