

Alternator

14 V, 200 A

Št. izdelka	00133743
Naziv proizvajalca	Prillinger Premium
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



Tehnične lastnosti

Napetost	14 V
Jakost toka	200 A
W-priklop	Ja
Kot (W)	L60 °
Premer jermenice	49.6 mm
Tip	1

Dodatne informacije

POMEMBNO OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli posegi na električnih komponentah je treba elektiko izklopiti. To pomeni: najprej je treba odklopiti ozemljitveni kabel (minus pol) od akumulatorja in pozitivni kabel (plus pol) od alternatorja. Samo v tem primeru ni nevarnosti kratkega stika.

Gred alternatorja (generatorja) mora biti vedno pritrjena z ustrezno nasprotno matico (šestkotno ali večzobo), matica jermenice mora biti pritrjena z momentnim ključem (ne uporabljajte udarnega ključa) in mora biti zategnjena, kot je navedeno.

Pri nekaterih jermenicah je potrebno dodati distančnike, da se ležaj pravilno usede v sedež.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA MONTAŽO!

Zatezni moment:

M16 x 1,5 = 95 Nm +/- 5 Nm

M27 x 1,5 = 152 Nm +/- 17,5 Nm

Na voljo v katalogu na strani

Elektrik 40

