

# CEV SESALNO-TLAČNA PVC

29.03.2025

FI 76,2 MM AMERICA FLEX

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Št. izdelka</b>        | <b>00383111</b>      |
| <b>Naziv proizvajalca</b> | Merlett TecnoPlastic |
| <b>Količina pakiranja</b> | 1                    |
| <b>Pakirna enota</b>      | m                    |



## Tehnične lastnosti

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Velikost (cola)</b>       | 3 "                 |
| <b>Delovni tlak</b>          | 3 Bar               |
| <b>Polmer upogiba (R)</b>    | 250 mm              |
| <b>Barva</b>                 | Črna z belo spiralo |
| <b>Teža na meter</b>         | 1,5 kg              |
| <b>Dolžina (L) največja</b>  | 30 m                |
| <b>Temperaturno območje</b>  | -40 do +55 °C       |
| <b>Največji podtlak</b>      | 0,7 Bar             |
| <b>Podtlačna obremenitev</b> | 7 general.unit.mWS  |
| <b>Debelina stene (S)</b>    | 5,5 mm              |
| <b>Notranji premer (d)</b>   | 76,2 mm             |



## Dodatne informacije

Tega izdelka ni možno vrniti.

### Na voljo v katalogu na strani

Kmetija in hlev 113