

VENTIL KRMILNI

DN90FC/2 A1N7+PW 1,5 M

Št. izdelka	00830567
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos

Tehnične lastnosti

Priključni navoj A, B	1/2"
Priključni navoj P, T, PW	3/4"
Število odsekov	2
Največji delovni tlak	250 Bar
Največji pretok	100 l/min
Povratni tlak maksimalni	50 Bar
Temperaturno območje	-20 do +80 °C

Dodatne informacije

Monoblockventil Serie DN90 FC Komplettsset mit Betätigung durch Kreuzhebel-Seilzugbedienung inkl. Druckweiterleitung und Druckbegrenzungsventil (Prüfdruckeinstellung bei Auslieferung 180 bar)

Bestehend aus:




- 1x Monoblockventil DN90 FC
- 1x Kreuzhebel Indemar 2-fach
- 2x Seilzug Indemar **Länge 1,5 m**
- 2x Anschlussglocke LK 37 mm
- 1x Montageanleitung

Funktion:

- 1 x doppelwirkend mit Federrückstellung
- 1 x doppelwirkend mit Federrückstellung und gerasteter Schwimmstellung in 3

Anschlüsse:

- P = Druck Eingang
- T = Rücklauf
- A, B = zu Verbraucher
- PW = Druckweiterleitung



Hinweis: Bei der Frontlader Ventil Serie DN90FC kann bei Bedarf der Multikuppler der Baureihe 2PS06 FC und 2PS06-1 FC direkt angebaut werden.

Na voljo v katalogu na strani

Fluidna tehnika 577