

Element

BW05LS F003, 45 l/min mit mech. Hubbegrenzung

Št. izdelka	00830867
Naziv proizvajalca	Bondioli & Pavesi
Količina pakiranja	1
Pakirna enota	Kos



Tehnične lastnosti

Priključni navoj A, B	G 3/8
Širina (B)	37 mm
Največji delovni tlak	250 Bar
Največji pretok	0 - 23 l/min
Povratni tlak maksimalni	50 Bar
Napetost	12 V

Dodatne informacije

Ventil-Element BW05LS Load-Sensing

mit mechanischer Ventilhubbegrenzung zur Volumenstromregelung

Einfachwirkend mit Federrückstellung
Nullstellung: A-B zum Tank (Schwimmstellung)
Durchflussleistung zum Verbraucher: 0 - 23 l/min
Verbauter Schieber: LS 0E

Durchflussleistung zum Verbraucher ist etwa 0 - 23 l/min bei Δp von 15 bar. Zur Änderung der Durchflussleistung zum Verbraucher sollte der Schieber getauscht werden. Eine zusätzliche Drossel beim Verbraucher wird nicht empfohlen.

Durchflusstabelle bei Verwendung von Schieber:

Schieber LS 0A: 0 - 6,5 l/min
Schieber LS 0B: 0 - 10,5 l/min
Schieber LS 0D: 0 - 17 l/min
Schieber LS 0E: 0 - 23 l/min
Schieber LS 0F: 0 - 28,5 l/min
Schieber LS 0G: 0 - 33 l/min
Schieber LS 0I: 0 - 45 l/min

Gerne helfen wir Ihnen bei der Auslegung der Ventile oder bauen diese nach Ihrem Wunsch um. Wenden Sie sich dazu bitte an das PRILLINGER-Kundencenter

Na voljo v katalogu na strani

Fluidna tehnika 613

