

## Barva za stroje - epoksi

27.03.2025

RAL 1006 koruzno rumena, 375 ml razpršilec

<b>Št. izdelka</b>	<b>00850040</b>
<b>Naziv proizvajalca</b>	Prillinger Premium
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Pakirna enota</b>	Doza



### Tehnične lastnosti

<b>Barva</b>	RAL1006
<b>Ident</b>	Rumptstad-Gelb, Giant-Gelb
<b>Barva</b>	Oranžna
<b>Barva RAL</b>	RAL 1006
<b>Vsebina</b>	375 ml



### Dodatne informacije

#### PRILLINGER PREMIUM KUNSTHARZLACK

Hochglänzender, wetterfester, rasch trocknender, bleifreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis mit optimaler Schlagfestigkeit, Dauerelastizität und höchster Lichtbeständigkeit. Korrosionsschutz-Deckbeschichtung für landwirtschaftliche- und industrielle Einrichtungen, im Fahrzeug- und Anlagenbau.

- Trocknung:
  - Staubtrocken nach ca. 45 Min. bei 20 °C
  - Durchgetrocknet nach ca. 4 Std. bei 20 °C
  - Ausbesserungsfähig nach ca. 24 Std. bei 20 °C
- Verdünnen:
  - Streichen und Rollen bis zu 10 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
  - Spritzen und Tauchen bis zu 20 % mit Prillinger Premium Universalverdünnung
- Härter:
  - Für bessere Beständigkeit und schnellere Durchhärtung verwenden Sie max. 20 % Prillinger Premium Kunstharzhärter
- Verarbeitung:
  - Spritzen, Streichen und Rollen nicht unter + 5 °C
- Ergiebigkeit:
  - 1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m<sup>2</sup> pro Anstrich
- Vorbehandlung:
  - Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein
- Reinigung:
  - Zur Reinigung verschiedener Hilfsmitteln wie z.B.: Lackierpistole, Pinsel, Lackwalzen,... Verwenden Sie die Prillinger Premium Nitroverdünnung oder Premium Waschnitro

#### Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 12, 15, 18