

## Lepilna in tesnilna masa

30.03.2025

Loctite SI 5699, siva, 80 ml

<b>Št. izdelka</b>	<b>00880037</b>
<b>Naziv proizvajalca</b>	Loctite
<b>Količina pakiranja</b>	1
<b>Pakirna enota</b>	Kos

**LOCTITE**

### Tehnične lastnosti

<b>Barva</b>	Siva
<b>Vsebina</b>	80 ml

### Dodatne informacije

LOCTITE SI 5699 ist hauptsächlich für Flächendichtungen ausgelegt, es besitzt eine ausgezeichnete Ölbeständigkeit. Ideal für alle Arten von Flanschen, einschl. gestanzter Bleche, wo Wasser-/Glykol Beständigkeit gefordert wird. Anwendung für Ölwannen, Ventildeckel, Einlasskrümmer, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, etc. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar. Oberflächentrocken nach 10 min.

- Festigkeit: niedrig
- Klebespalt maximal: 1 mm
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C
- Aushärtung: 2,5 mm pro Tag

### Na voljo v katalogu na strani

Oprema delavnice 222

