

O-tesnilo

62,0 x 5,5 mm

| | |
|---------------------------|------------------|
| Št. izdelka | 009431330 |
| Količina pakiranja | 10 |
| Pakirna enota | Kos |

Tehnične lastnosti

| | |
|-----------------------------------|--|
| Debelina (S) | 5,5 mm |
| Temperaturna obstojnost do | + 100 (kratkotrajno do + 120) °C |
| Temperaturna obstojnost od | - 25 °C |
| Material | NBR 70 Shore-Akilonitril Butadienska guma |
| Notranji premer (d) | 62 mm |

Dodatne informacije

O-RINGE NBR 70 SHORE

nach DIN 3771

- Maßeinheit: metrisch
- Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Temperaturbeständig von -25°C bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C)

Gute Beständigkeit gegen Schmieröle und -fette auf Mineralölbasis.
 Nicht beständig gegen Kraftstoffe mit hohem Aromatengehalt,
 Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis.
 Nicht geeignet für Anwendungen bei Gas, Trinkwasser und
 Lebensmittel.

Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 209

